

冷媒配管の新提案

FR5T Hose



配管は金属からプラスチックの時代へ

- 機械の振動による破損を防止
振動を防ぎ、故障を軽減させます。
- 金属管では実現できない柔軟さを実現
柔軟に曲げて施工をすることができます。
- 火器不使用で安全
火器を用いないため安全な施工を実現。
- 専用圧着工具で簡単
専用の圧着工具により技術レベルの平準化を図ることができ、工事経験の浅い方でも簡単に施工が可能です。



輸入・販売元



本田機電株式会社

■施工方法

①カット

チューブをご使用の長さでカットします。



②継手装着

ご希望の継手を装着します。



③圧着

専用工具でスリーブ部を圧着します。



■保温材付仕様

9mmの保温材付仕様も展開。



■製品仕様

- 使用圧力・温度
最大使用圧力…120bar / 使用温度…-40℃～120℃
- 使用冷媒
HFC、HCFC 等冷媒各種
- 素材
スムーズボア共押出樹脂ホース
- ホース径／継手口径
ホース径…1/4"～3/4"
- 継手種類
ストレート・フレア継手、アングル・フレア継手

■オプション

ホースカッター 圧着工具



ご希望の長さ、継手の圧着施工済み製品の販売も対応致します。



【輸入・販売元】

本田機電株式会社

〒003-0013

北海道札幌市白石区中央3条4丁目1-4

TEL : 011-816-8899

FAX : 011-816-8889

URL : <http://honda-kiden.com>

mail : honda-k@gold.ocn.ne.jp